2013 年 10 月 1 日改訂(第 3 版)**
2013 年 4 月 1 日改訂(第 2 版)*
2008 年 11 月 6 日作成(第 1 版)
届出番号:13B2X10060110000

機械器具 09 光輝尽性蛍光板用カセッテ JMDN 70039000
一般医療機器

光輝尽性蛍光板用カセッテ

Point-of-Care CR カセッテ／GP**

【形状、構造及び原理等】
表板、裏板により構成されています。

【使用目的、効能又は効果】
X線撮影などに用いる光輝尽性蛍光板用のカセッテをいう。通常コンピューテッドラジオグラフ、光輝尽性蛍光板と併用する。

【品目仕様等】
ISO 4090 : 2001 による

【操作方法又は使用方法等】
光輝尽性蛍光板が装填された光輝尽性蛍光板用カセッテを、X線撮影を行った後、専用のコンピューテッドラジオグラフ装置でX線画像データを読み取る。
詳細な使用方法は、取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】
1. 光輝尽性蛍光板及びコンピューテッドラジオグラフ装置は光輝尽性蛍光板用カセッテ(以下カセッテという)に適合した製品を使用すること。
2. カセッテは水等がかからない場所で使用すること。
3. 光輝尽性蛍光板をカセッテから装填／取り出しする場合、取扱説明書に従って行うこと。またカセッテ内部の部品を損傷したり、汚したり、異物が混入しないように注意すること。
4. カセッテは落下させたり、折り曲げたり、強い衝撃を与えると変形・破損することがありますので丁寧に取扱うこと。
5. カセッテをクリーニングする場合は、次の方法で行うこと。
   ① 取扱説明書に従って、光輝尽性蛍光板をカセッテから取り出します。
   ② カセッテ内には水やクリーニング剤が浸入しないようにしてください。
   ③ ケアストリーム MIN-R スクリーンクリーナー、ケアストリーム MIN-R スクリーンクリーナーワイプ、または低刺激石鹸と水を混合したもの(漂白剤の入った石鹸や洗剤は使用しないでください)を使用して、カセッテの表面をクリーニングします。 **
6. カセッテを廃棄する場合は産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

詳細な使用上の注意は、取扱説明書を参照してください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1. 保管条件
   水等のかかる場所、直射日光や強い紫外線が当たる場所、各種放射線があたる場所、高温高湿やほこりの多い場所は避けて保管してください。
2. 有効期間
   有効期間(使用期限)は、使用上の注意を守り、正規の保守・点検を行った場合に限り5年間です。〔自己認証(当社データ)による〕

【保守点検に係る事項】
1. カセッテの使用・保守の管理責任は使用者側にあります。
2. 使用者による日常及び定期点検を必ず行ってください。

保守点検の内容は取扱説明書を参照してください。

【包装】
品目、サイズは、それぞれの商品の個包装上に明記してあります。

【製造販売業者及び製造業者等の名称及び住所等】*
製造販売業者名:ケアストリームヘルス株式会社
住　所:〒135-0041
東京都江東区冬木 11-17
電　話:03-5646-2500(代)

製造業者名:アライアンス コントラクト マニュファクチャリング
Alliance Contract Manufacturing Sdn. Bhd.
マレーシア

取扱説明書を必ずご参照ください。